



IonPak® Réceptif TMD

Pour le transport de batteries Li-Ion et autres marchandises dangereuses

Le réceptif pliable IonPak® d'ORBIS Europe a été spécialement développé pour transporter les batteries au lithium-ion. Le conteneur en plastique peut contenir des batteries lithium-ion modulaires d'une manière efficace et sécurisée en plusieurs couches. Il est homologué pour le transport d'autres matières dangereuses (TMD) solides (emballages du groupe II).

Aperçu

- Certification pour transporter en toute sécurité des marchandises dangereuses (u.g. UN 3480)
- Remplace les emballages traditionnels par des conteneurs pliables en plastique avec emballage de protection
- Surfaces de base standard disponibles pour une intégration sans problème à des processus existants
- Optimisation de la chaîne de livraison (pliable, gerbable)
- Disponible en dimensions différentes
- Protection contre contamination et rouille

Spécifications de produit : IonPak®

Spécifications (Toutes les dimensions en mm, sauf indication contraire)

Modèle	1200 x 1000 x 600/582		1200 x 1000 x 998/980		1200 x 800 x 960	
	HDB1210-600 STR	HDB1210-582 R	HDB1210-998 STR	HDB1210-980 R	HDB1208-960	
Configuration de plancher	Full Stringer	3 Semelles	Full Stringer	3 Semelles	3 Semelles	
Dimensions extérieures (larg. x prof. x haut.)	1200 x 1000 x 600	1200 x 1000 x 582	1200 x 1000 x 998	1200 x 1000 x 980	1200 x 800 x 960	
Dimensions intérieures (largeur x profondeur)	1113 x 913 x 462	1113 x 913 x 462	1113 x 913 x 860	1113 x 913 x 860	1120 x 720 x 805	
Hauteur intérieure exploitable	434	434	834	834	776	
Hauteur à l'état plié	335	317	335	317	354	
Capacité de charge (kg)	400	400	400	400	400	
Volume intérieur (litre)	441	441	847	847	625	
Poids (kg)	54	51	73	69	65	
Pièces par conteneur de 40 pieds (sans couvercle)	plié	168	168	168	175	
	assemblé	84	84	42	42	50
Pièces par Mega Trailer 3m (sans couvercle)	plié	234	234	234	234	272
	assemblé	130	130	78	78	102
Pile maximum par charge	statique	1 + 5	1 + 5	1 + 5	1 + 5	1 + 5
	dynamique	1 + 3	1 + 3	1 + 2	1 + 2	1 + 2

Réceptifs en dimensions sur mesure disponibles à la demande.

En apprendre plus sur la certification :

- UN4H2/Y/S/*B/ 1697.657-20004
- Certification jusqu'à 400 kg
- Avec emballages intérieurs individuels, matériau de rembourrage et couvercle
- Conseils par des experts TMD
- Pour plusieurs types de batteries
- Transport d'airbags et tendeurs de ceinture possible après tests supplémentaires

