

## SCHEMA PRODOTTO

# IonPak®

Contenitori in plastica per merci pericolose per il trasporto di batterie al litio



I nostri contenitori in plastica per merci pericolose sono omologati per il trasporto di merci pericolose rigide (Gruppo di imballaggio II). Il contenitore pieghevole per merci pericolose IonPak® di ORBIS Europe è stato sviluppato appositamente per il trasporto delle batterie al litio. Il IonPak® è adatto per celle e moduli di batteria da trasportare sovrapposti. La protezione ottimale del prodotto è garantita da una soluzione di imballaggio interno ottimizzata per le merci pericolose, adattata al trasporto delle vostre merci pericolose in conformità con le linee guida corrispondenti.

### IN EVIDENZA

- Ingombri standard (1200 x 800 / 1200 x 1000 / 1600 x 1200)
- Omologazione ONU per merci pericolose rigide
- 477-915 kg di carico utile lordo
- Pieghevole, impilabile, riduzione dei costi di trasporto
- Resistente e robusto, minori danni ai prodotti
- Sostenibile: riutilizzabile, riciclabile
- Certificazioni: UN4H2 e UN50H
- Consulenza degli esperti in merci pericolose



### IonPak® Specifiche di prodotto

Specifiche di prodotto (Tutte le dimensioni in mm se non diversamente indicato)

Modello	HDB1210-600 STR	HDB1210-582 R	HDB1210-750 STR	HDB1210-732 R	HDB1208-960
Configurazioni fondo disponibili	Telaio intero	3 traverse	Telaio intero	3 traverse	3 traverse
Certificazione	UN4H2	UN4H2	UN4H2	UN4H2	UN4H2
Dimensioni esterne (L x P x H)	1200 x 1000 x 600	1200 x 1000 x 582	1200 x 1000 x 750	1200 x 1000 x 732	1200 x 800 x 960
Dimensioni interne (L x P x H)	1113 x 913 x 462	1113 x 913 x 462	913 x 1113 x 612	913 x 1113 x 612	1120 x 720 x 805
Altezza interna utile	434	434	585	585	776
Altezza piegata	335	317	335	317	354
Portata lorda (kg)	477	477	477	477	477
Volume interno (litro)	441	441	594	594	625
Peso (kg)	54	51	61	57	65

Specifiche di prodotto (Tutte le dimensioni in mm se non diversamente indicato)

Modello	HDB1210-888 STR	HDB1210-870 R	HDB1210-998 STR	HDB1210-980 R	HDR6548-34 NV
Configurazioni fondo disponibili	Telaio intero	3 traverse	Telaio intero	3 traverse	Telaio intero
Certificazione	UN4H2	UN4H2	UN4H2	UN4H2	UN50H
Dimensioni esterne (L x P x H)	1200 x 1000 x 888	1200 x 1000 x 870	1200 x 1000 x 998	1200 x 1000 x 980	1638 x 1219 x 879
Dimensioni interne (L x P x H)	1113 x 913 x 750	1113 x 913 x 750	1113 x 913 x 860	1113 x 913 x 860	1557 x 1138
Altezza interna utile	723	723	834	834	681
Altezza piegata	335	317	335	317	345
Portata lorda (kg)	477	477	477	477	915
Volume interno (litro)	735	735	847	847	1206
Peso (kg)	68	64	73	69	98